

BSP 429 Klebeband

Beschreibung/Einsatzgebiete

Sehr reißfestes PP-Verpackungsklebeband in 28 my Folienstärke, empfohlen für Kartonverschluss mit Verpackungsautomaten und Handabrollern. Es verfügt über eine sehr gute UV- und Hitze-Beständigkeit. Geeignet für Kartonagen, die lange Zeit der Sonne ausgesetzt werden oder in nicht klimatisierten Räumen verbleiben. Das BSP 429 ist sehr gut zum Bedrucken geeignet. Leise abrollend.

Klebebandaufbau:

Klebstoff: Acrylat – lösungsmittelfrei
Träger : Zweifach orientierte Polypropylenfolie, 28my
Farbe: Neutrales Band – braun, weiß, transparent
Breite: 50 mm, 75 mm (oder nach Kundenwunsch)
Länge: 66 m, 990 m (oder nach Kundenwunsch)



1

Technische Daten:

Eigenschaft	Maßeinheit	Standardwert BSP 429
Trägerstärke	µm	28 ± 3
Reißfestigkeit	kg/cm	>4,7
Dehnung	%	<165
Gesamtstärke	µm	46 ± 3
Klebkraft auf Stahl	g/cm	>230

Verarbeitung:

Verarbeitungshinweise beachten

Bemerkungen

Um die einwandfreie Qualität des Produktes zu erhalten, sollten die Bänder nicht länger als 12 Monate, zwischen 14 und 28 Grad gelagert werden. Das Selbstklebeband sollte vor Feuchtigkeit, sowie vor Druck von außen geschützt werden. Eine gute Aufbringung ist die Garantie für einen optimalen Kartonverschluß.

Wichtiger Hinweis:

Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar und sind nicht in Spezifikationen zu übernehmen. Prüfen Sie bitte selbst vor der Verwendung unserer Produkte, ob es sich auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignet.

Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für diese Produkte regeln sich nach den jeweiligen kaufvertraglichen Regelungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an unsere Fachberater.