Scotch® Klebeband 890

Hochleistungs Filament-Klebeband

Produkt-Information 3/2006

Beschreibung

Scotch® Klebeband 890 ist ein leistungsstarkes Klebeband mit einer durchgehenden Glasfaser-Armierung. Ihr verdankt das Klebeband seine hohe Reißfestigkeit und ausgezeichnete Kerbfestigkeit. Das schwarze Trägermaterial ScotchPar™ sorgt für ausgezeichnete Abriebfestigkeit, Feuchtigkeits- und UV-Beständigkeit sowie Widerstandsfähigkeit gegen Abnutzung. Der Klebstoff hingegen basiert auf einer speziellen Formel, die hohe Anfangshaftung mit einer guten Langzeitklebkraft kombiniert.

Anwendungen

Für den Auftrag steht eine umfangreiche Reihe an Geräten wie Handabroller oder halbautomatischen Spendegeräten (L-Clipper) zur Verfügung. Das Klebeband wird idealerweise bei Raumtemperatur aufgebracht. Bei kälteren Temperaturen im Nullbereich verfestigt sich der Klebstoff. Nach der Verklebung behält es seine Funktionsfähigkeit bei allen Temperaturen, denen ein Packstück während Transport und Lagerung üblicherweise ausgesetzt ist.

Klebeband Merkmale*	**890**
Klebstoff	Gummiharzklebstoff (auf Lösungsmittelbasis)
Trägermaterial	ScotchPar™ Polyester
Verstärkung	Glasfaser
Gesamtdicke	200µm (0,20mm) ASTM D-3652
Farbe	transparent, schwarz
Schälkraft auf Stahl	4,9 N/cm ASTM D-3330
Reißkraft	1050 N/cm ASTM D-3759
Reißdehnung	3% ASTM D-3759
Kern – Innendurchmesser	76,2 mm (3'')

Lieferdaten	890
Rollenlänge (m) Standard	Bitte an den Kundenservice wenden
Rollenbreite (mm)	Bitte an den Kundenservice wenden

Lagerung

An einem trockenen, sauberen Ort, unverarbeitet, 12 Monate nach Eingang beim Kunden im Originalkarton bei 18– 21°C Lagertemperatur und 40 bis 50% relativer Luftfeuchtigkeit. Ware nach Eingangsalter verarbeiten.

*** Wichtiger Hinweis:**
Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar und sind nicht in Spezifikationen zu übernehmen. Prüfen Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produktes, ob es sich auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen einer Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren jeweils gültigen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

3M ist ein Warenzeichen der Firma 3M

3M Deutschland GmbH
Industrie-Klebebänder,
Klebstoffe und Spezialprodukte

Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss
Telefon 0 21 31 / 14 26 25
Telefax 0 21 31 / 14 38 17
www.3M-Klebetechnik.de
email: kleben.de@mmm.com

Gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Papier