3M™ Cubitron™ II 947A Schleifbänder

Maschinensysteme

Produktaufbau

Bindung:	Vollkunstharz
Breite:	Auf Anfrage
Länge:	Auf Anfrage
Schleifkorn:	Cubitron™II / Aluminiumoxid
Streuung:	Geschlossen
Unterlage:	X-Gewebe
Körnungsbereich:	40+, 60+, 80+, 120+

Lieferbare Formen

Schleifbänder, max. Nutzbreite 1320 mm

Anwendungsempfehlung

Handschliff, mittlerer bis niedriger Druck
Bandschleifmaschinen, Feilenbandmaschinen, Langbandmaschinen

Anwendungsbereiche

Werkstoffe:	Edelstahl, Bau-/ Werkzeugstahl, Nichteisen-metalle (Aluminium, Messing, Bronze)

Merkmale

- Patentierte 3M™ Technologie: Cubitron™ II (Keramikkörner haben die Form kleiner Dreiecke)
- Vollkunstharzbindung
- Neue Cubitron™ II Körnung 120+

Vorteile

- Hohe Abtragsraten, lange Lebensdauer, selbstschärfende Wirkung, kühler Schliff
- Gute Verankerung der Keramikkörner
- Erstmals mit Cubitron™ II feinere Oberflächenstrukturen erzeugen

Nutzen

- Kosten- und Zeiteinsparung, höhere Produktivität
- Für hohe Beanspruchung geeignet
- Aktiv Prozessschritte einsparen, breitere Anwendungsmöglichkeiten

Sicherheitshinweis: Bitte beachten Sie bei der Verwendung alle einzuhaltenden Sicherheits- und Arbeitsschutzvorschriften.

Wichtiger Hinweis: Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar und sind nicht in Spezifikation zu übernehmen. Prüfen Sie bitte selbst vor der Verwendung unserer Produkte, ob sie sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignen. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für unsere Produkte regeln sich nach den kaufvertraglichen Regelungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen. 3M Produktionsstätten sind nach ISO zertifiziert. Den aktuellen Stand finden Sie im Internet unter: solutions.3mdeutschland.de > Alles über 3M > Qualitätsmanagement bei 3M.

3M Deutschland GmbH
Schleif- und Poliersysteme
Carl-Schurz-Straße 1
41453 Neuss
Telefon: 02131-14 2710
http://www.3m.de/schleifen
E-Mail: schleifen.de@mmm.com